Wood Lover

AQUA LASURE

LASURE DE PROTECTION ANTI UV À BASE D'EAU

DESCRIPTION DU PRODUIT	• Évite le grisaillement du bois. • Respirant et résistant à l'humidité. • Très facile à l'emploi et à l'entretien. • Système en 2 couches, entretien en 1 couche. • Protection de qualité professionnelle transparente du bois pour l'extérieur. • Valorise et protège le bois. • Avec filtre UV.
MODE D'EMPLOI	
APPLICATION	• Brosse plate pour grandes surfaces. Brosse biseautée pour les coins de châssis et portes. • Bien homogénéiser le produit avant et en cours d'application.
DILUTION	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
SÉCHAGE	• À 20 °C et 65 % H.R. : • Sec hors poussière : 1h. • Recouvrable : 5 h.
RENDEMENT	13 m^2/L.
CONDITIONNEMENTS	0,75 L – 2,5 L.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	À l'eau immédiatement après l'utilisation.
STOCKAGE	Conserver au sec. Après utilisation, bien refermer le bidon.
PRÉCAUTIONS	Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas respirer les vapeurs de solvant. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
PRÉPARATION DU SUPPORT	Le bois doit être sec, propre et dégraissé. **Boiseries neuves :** Nettoyer et dégraisser le support au thinner synthétique, poncer et dépoussiérer. Appliquer d'abord 1 couche de WOOD PRIMER suivie par 2 couches teintées d'AQUA LASURE. **Boiseries déjà traitées :** Nettoyer et dégraisser le support à l'eau ammoniacale, poncer et dépoussiérer. Eliminer les parties de faible adhérence. Appliquer d'abord 1 couche de WOOD PRIMER sur les parties mises à nu suivie par 2 couches d'AQUA LASURE sur toute la surface à traiter.
CARACTÉRISTIQUES	Liant : acrylique. Pigments : oxyde de fer transparent. Solvant : eau. Extrait sec en poids : 40% ± 2. Viscosité Krebs Stormer à 25 °C : 90 - 110. Densité : 1,06 ± 0,05. Brillance : 30 – 40 (Gardner 60°). Flash-point : > 100 °C. COV : valeurs limites en EU pour ce produit (cat. A/e) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 94 g/l COV.
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2013.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Wood Lover
0800 24 445
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84